

新発売!

TRHS
TRI HOSE SALES

TRIホース販売株式会社

洗浄用ホース 新MAX JETホースシリーズ

既存の 14.0MPa 仕様から 20.5MPa 仕様に変更致します。

品名： **MAX JET-R** □ × **1W/B** (20.5MPa 用)

ホース構造

【20.5MPa仕様】



特徴

- 市場ニーズの高まりにより、従来の 14.0MPa 仕様を、20.5MPaに変更致します。
- 20.5MPa 仕様につきましては現地 ASSY が可能となります。
また 1W/B 構造により従来ホースと使い勝手はそのまま 20.5MPa まで仕様可能となります。

新ラインナップ一覧

【20.5MPa仕様】

ホース内径	ホース品番	構造	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	カタログ重量	使用温度範囲
Φ 6	MAX JET-R 6X1W/B	1W/B	Φ 12.3	20.5MPa	61.5MPa	50mm	195g/m	0 ~ 80℃
Φ 9	MAX JET-R 9X1W/B	1W/B	Φ 15.4	20.5MPa	61.5MPa	60mm	240g/m	0 ~ 80℃

金具仕様

【20.5MPa仕様】

ホース内径	ホース品番	現地ASSY	金具仕様
Φ 6	MAX JET-R 6X1W/B	○	GX□-04
Φ 9	MAX JET-R 9X1W/B	○	GX□-06

※20.5MPa仕様はΦ6・Φ9のみとなり、Φ12は従来通り最高仕様圧力:14.0MPaの対応となります。